

Finish Hypo

QAC

TR Dezenfektanlı Yüzey Temizleme Maddesi QAC Bazlı
GB Disinfectant Surface Cleaning Agent QAC Based

ÖZELLİKLERİ:

- Açık Kapalı alan endüstrisinde tüm cihaz ve ekipman ile çalışma alanlarının dezenfeksiyonunda kullanılan QAC bazlı alkali dezenfektandır.
- QAC bazlı dezenfektan, noniyonik ve katyonik yüzeyaktif maddeler, kompleks yapıcılar ve alkali tampon içerir.
- Çalışma alanları, ekipman dış yüzeyleri ve ilgili makina aksamı ve proses tesisatının tek kademeli dezenfeksiyonu için uygundur.
- Dış mekan taş duvar kaldırım beton cam vb suyun deyip zarar vermeyeceği alanlarda kullanımı uygundur.

KULLANIM YERLERİ:

- Gıda endüstrisi ve yemek üretim tesisleri, araç ve kafes-konteyner dezenfeksiyonu.
- Hastane,dispanser vb. yerler, otel, lokanta ve fast food restoranlar, okul ve fabrika gibi yerlerdeki revir, mutfak ve bağlantılı bölümler.
- Hayvan çiftlikleri,veteriner klinikleri,mezbahalar gibi sanitasyonun önem arz ettiği her alanda güvenle kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Dezenfeksiyon uygulamasında:1/100' lük Disinfect çözeltisi bir püskürme aleti, fırça veya sünger ile temizlenmiş ve durulanmış yüzeylere uygulanır.
- Tüm yüzeyler tamamen ıslatılmalıdır.
- Karmaşık,girintisi-çıkıntısı bol yüzeylerde Disinfect'in bir havallı lans ile köpük banyosu olarak uygulanması önerilir.
- Asgari temas süresi 10 dakikadır, fakat emniyet açısından 30 dakikalık bir temas süresi önerilir.
- Bu süre sonunda dezenfekte edilen yüzeyler steril su ile durulama yapılarak servise alınır.
- Finish (Qac) az miktarda su ile kolayca durulanır.
- Dezenfeksiyon havuzları için Finish (Qac) trafik yoğunluğuna göre 1/30-1/300 oranında seyreltilerek kullanılır.

DEZENFEKSİYON İÇİN:

- Finish (Qac) temel olarak basınçlı püskürtme metodu ile kullanıma uygundur.
- Tesiste tek kademeli temizlik ve dezenfeksiyon yapmak için Finish (Qac) mineral yağlarla kirlenmiş makina aksamı için 1/20, diğer tüm yüzeyler için 1/30 ila 1/40 oranında sulandırılır ve bir basınçlı püskürtme makinası ile yüzeye uygulanır.
- Etkili bir dezenfeksiyon için yüzeyler 10-30 dakika kadar ıslak bırakılır ve düşük basınçlı su ile durulanır.
- Etkin bir temizlik için yüksek basınç (100 bar) çok gerekli değildir; gerektiğinde uygulama portatif pompalı püskürtücülerle dahi yapılabilir, fakat bu durumda ağır kirlenmeye maruz kalan yerler fırçalanmalıdır.
- Finish (Qac) 1/100'lık çözeltisi masa, kapı, pencere, vb. günlük kullanıma ait yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonunda da kullanılabilir.
- Bunun için Finish (Qac) çözeltisi ile bir el spreyi ile yüzeye uygulanır ve yüzey bir temizlik bezi ile silinir.
- Finish (Qac) kullanılan bileşim özel aktivasyon ile her iki bileşenin toplamından daha yüksek bir biosidal aktivite göstermektedir.

SKU: 4115127

0850 888 3541

www.aktasgroup.com