

Rust Out

TR Nufus Edici ve Gevşetici Pas Sökücü
GB Population and Relaxing Rust Remover

Sıkışmış ve paslanmış civataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak kaynamış olan alet ve ekipmanı hızla gevşeterek tekrar kullanılabilir hale getirir. Aynı zamanda yağlayıcı ve pas önleyici işlevi vardır. Likit formu mevcuttur.

- Alüminyum profillerin yenilenmesi için ideal bir üründür
- Başka temizlik ürünlerine cevap vermeyen kirlirin temizliğinde kullanılır
- Pas lekelerini her türlü yüzeyden söker atar
- Suyun biriktiği yerlerde oluşan mineral tortularını anında çıkarır
- Boyama öncesi alüminyum büzeye uzun süreli uygulandığı takdirde mat bir zemin oluşmasını sağlayarak boyanın daha iyi tutunmasını sağlar
- BTB mozaik gibi yüzeyleri mükemmel temizler
- Cilasız ahşap dış cephelerdeki kirlerin temizliğinde ideal bir üründür

KULLANIM ŞEKLİ

Cephe ve küçük çaplı taşlı yüzeylerin DEKAPANI'dır. **RUST-OUT** asit özellikli, dekapaj amaçlı, silisli granit tuğla zeminlerin sürekli dekapaj işlemleri için hazırlanmış bir üründür. **RUST-OUT** kesinlikle saf halde kullanılmaz. Normal kullanım konsantrasyonu %5, özellikle güçlük arzeden durumlarda uygulama koşullarıyla %10'dur. Seyreltme işlemi musluk suyuyla yapılır. Bu karışım yüzeye püskürtülür. Birkaç dakika etkimesi beklenir. Çok kirli yerler gerekirse fırçalanır. İşlem sonunda ürün artıklarının giderilmesi için yüzeyler mutlaka bol ve mümkünse basınçlı suyla yıkanmalıdır. Alüminyum dekapajı (Eloksalsız alüminyumlar) için **RUST-OUT** korozyon ve asitlenmeyi giderir ve önler. Ürünü plastik bir kaptan 1/10 ya da 1/25 oranlarında su ile inceltin. Püskürterek ya da fırçayla uygulayın. Birkaç dakika etkinleşmesi için bekleşin ve gerekirse silin. Sonra bol su ile yıkayın. Geniş yüzeylerde aşağıdan başlayıp adım adım ilerleyin.

KULLANIM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Serpintillerden korunun. (Solunmamalı ve cilde temastan kaçınılmalıdır)
- RUST-OUT** cam yüzeyleri, cilalı bazı yüzeyleri, eloksallı alüminyum ve hafif metalleri aşındırır ve donuklaştırır. Temas etmesi durumunda derhal yıkayınız.
- Çok konsantre olarak kullanılmaktansa bol miktarda ancak daha fazla seyreltilmiş halde kullanılması tercih edilmelidir. Taş yüzeylerin büyük farklılıklar göstereceği dikkate alınarak önce yüzeyde bir deneme yapılmalıdır.

KULLANIM ÖRNEKLERİ

Seramik veya tuğla toprağından mamul cephelere %5 oranında sulandırılmış **RUST-OUT** püskürtülür. Bütün organik veya mineral nitelikteki kirlere derhal kaybolacaktır. Çok sert ince girenli granit yani mavi taştan oluşan yüzeylerde birkaç dakika bekledikten sonra basınçlı su ile uygulanırsa kirlere tamamen çıkacaktır.

SKU: T29G33

0850 888 3541

www.aktastrgroup.com